






Camera & grip list

		Cena
	<p>RED Epic MX, EF mount</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5K ● Super35 senzor ● 13.5 clonových čísel, nebo až 18 s HDRX ● 10 bit záznam ● ramenní rig / nebo stativ ● followfocus ● 2x 128gb disk ● vMount baterie nebo adaptér ● dotykový ovládací monitor ● externí 7" ostřicí monitor Lilliput ● EF mount ● FPS: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1–120 fps @ 5K ○ 1–150 fps @ 4K ○ 1–200 fps @ 3K ○ 1–300 fps @ 2K 	2500
	<p>BlackMagic URSA Mini 4k</p> <ul style="list-style-type: none"> ● záznam na SSD 2.5 disk! ● vMount baterie nebo adaptér ● EF mount ● výklopný display ● 4K ● Super35 senzor ● 12-bit RAW 3:1 ● 10-bit Apple ProRes 422 HQ ● ProRes 422, LT, Proxy ● DR až 12 clonových čísel <ul style="list-style-type: none"> ■ 1-50 fps @ 4K 	900
	<p>Blackmagic Production Cinema Camera 4K</p> <ul style="list-style-type: none"> ● záznam na SSD 2.5 disk! ● vMount baterie nebo adaptér ● EF mount ● 4K ● Super35 senzor ● 12-bit RAW 3:1 ● 10-bit Apple ProRes 422 HQ ● ProRes 422, LT, Proxy ● DR až 12 clonových čísel <ul style="list-style-type: none"> ○ 25 fps @ 4K 	600

Camera & grip list

	<p>Canon EOS 5D Mark IV</p> <ul style="list-style-type: none">● FULL FRAME snímač, 30.4 megapixelů● vysoké rozlišení 30 Mpx pro fotografii● Wi-Fi, NFC, GPS● vysoký dynamický rozsah● 4k video a slow motion video● AF systém s detekcí pohybu● ISO 100 - 32 000● rozšířené ISO 50 - 102 400● dotykový displej s vysokým rozlišením	1500
	<p>EF VDSLR objektivy ROKINOR / SAMYANG</p> <ul style="list-style-type: none">● 24 mm / T1.5● 35 mm / T1.5● 50 mm / T1.5● 85 mm / T1.5	1200
	<p>Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD EF</p> <ul style="list-style-type: none">● 15-30 mm / F2.8	200
	<p>Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 EF</p> <ul style="list-style-type: none">● 24-70 mm / F2.8	200

	<p>Tilta Nucleus-M Wireless Follow Focus Systém</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1x Tilta Nucleus-M rukojeti ■ 2x Tilta Nucleus-M Motor ■ 1x Tilta Nucleus-M controller ■ 6x baterie 18650 ■ 1x DTAP napájecí kabel ■ 1x popruh na krk ■ 1x LEMO propojovací kabel mezi motory 	<p>1100</p>
	<p>Liliput A7s</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 7" ● Focus assistant ● HDMI vstup ● Baterie ● Nabíječka ● Možnost napájet přímo z vMount baterie na kameře RED 	<p>300</p>
	<p>SDI to HDMI konvertor</p>	<p>150</p>
	<p>SDI kabel</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Buben 40m ● Případně volný 10m, 20m 	<p>100</p>
	<p>EASYRIG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nostnost 8-18kg ● Serene odpružovací systém 	<p>1200</p>

	<p>Gremsy H14</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 osý stabilizační systém ● Nosnost do 7.5kg ● Několik režimů sledování a vyvažování pohybu ● Joystick pro naklápění kamery ● Kompatibilní s područkami z ostřicího systému Tilta Nucleus M <ul style="list-style-type: none"> ■ Bezdrátové ostření ■ Bezdrátové clonění ● Ovládací aplikace přes WiFi ● 2 baterie ● Nabíječka 	<p>1200</p>
	<p>Slider</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Délka 120cm ● Podpůrné stativy ● Možnost nastavit úhel naklopení ● Statitová hlava s rychloupínací destičkou 	<p>400</p>
	<p>Stativ Libec</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fluidní hlava ● Kulové upnutí hlavy pro rychlé vyvážení ● Nosnost do 7kg ● Karbonové nohy 	<p>350</p>
	<p>Jeřáb + motorizovaná hlava</p> <ul style="list-style-type: none"> ● FLAMINGO & KOLIBER SET ● Dosah 3.7m ● Nosnost 4kg ● Elektronické ovládání hlavy (pan, tilt, rotation) ● Náhledový monitor 	<p>700</p>
	<p>Točna</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Průměr 120cm ● Nosnost až 60kg ● Motorové otáčení ● Regulace otáček 	<p>1000</p>